

Категории

А. Амфитеатрален стол DIAS, с или без писалище

A.1. Технически данни

A.1.1. Столът DIAS е произведен от метално скеле, огнезащитен полиуретан и е тапициран с висококачествени и максимално издържливи огнеупорни дамаски.

A.1.2. Системата за изграждане на седалките DIAS е: «седалка върху напречна греда» и се състои от основна напречна греда и крака, подвижна седалка, облегалка и подлакътници с или без писалищна масичка. Масичката е стандартно оборудвана с механизъм „anti-panic”, за плавно възвръщане в началната позиция.

A.1.3. Основната напречна греда на седалките DIAS е произведена от специален алуминиев профил с триъгълно сечение 120x90 mm. Върху нея се закрепват седалките, а основата "стъпва" на пода.

A.1.4. Стъпалата са изработени от цилиндрична тръба $\Phi 76 \times 2$ mm. В горната част е оформено "гнездо" за прикрепяване към централната греда. В долната част се поставят кръгли стоманени стъпала.

A.1.5. Всички метални части са боядисани електростатично.

A.1.6. Седалката на стола DIAS с леко отрицателно окончателно наклоняване назад, е произведена от ламарина с дебелина 2 mm в която се излива монолитен огнеупорен полиуретан с плътност $> 50 \text{ kg/m}^3$ дебелина 100 mm и се тапицира с висококачествени и максимално издържливи дамаски.

A.1.7. Седалката е подвижна с близначен механизъм с висока издържливост, движението и е плавно и безшумно. Дълбочината на седалката създава необходимото пространство за преминаване, дори и когато седалките са заети.

A.1.8. Облегалката на стола е анатомична, подкрепя кръста и гърба на потребителя. Произвежда се от шперплат с дебелина 12 mm. Към облегалката се прилепва огнеупорна полиуретанова пяна с плътност > 50 kg/m³ и дебелина 70 mm която се тапицира с висококачествена дамаска. Тапицерията покрива и задната част на облегалката, в долната част на гърба на облегалката има метално покритие за защита срещу износване и предпазва от обувките на задно седящите.

Размери на гърба: 49/45x75 cm.

A.1.9 Подлакътниците са оформени от монолитна стомана и тапицирани с висококачествена огнеупорна дамаска и капаци от MDF с дебелина 22 mm покрити с фолио от PVC в цвят дърво череша или орех.

Размери на подлакътниците: 7x39 cm

A.1.10 Стола може да се оборудва с писална маса със стандартен механизъм "anti-panic" която се поставя в подлакътника от дясно или ляво. Механизъма на масичката е метален с издържливост 30 kg.

Размери:

| | |
|---|--|
| Обща височина: | 94 cm |
| Обща дълбочина с отворена седалка (долна): | 58+11 cm |
| Обща дълбочина със затворена седалка: | 46+11 cm |
| Широчина на седалката между подлакътниците: | предлага се от 50 до 55 cm |
| Ползваема широчина: | 57 до 62 cm според широчината между подлакътниците |
| Височина на предния край на седалката: | 46 cm |
| Ширина на подлакътника: | 7 cm |
| Дължина на подлакътника: | 39 cm |
| Диаметър на стъпалото: | 22 cm |

Избора на дамаска е от 7 категории и богата цветова гама.



Опаковка: а. централна греда
б. стъпала
в. подлакътници
г. седалка
д. облегалка

1 седалка: тежест 28.7 kg, обем : 0,20 m³

2 седалки с общ подлакътник и 2 основи: тежест 48,2 kg, обем : 0,38 m³

3 седалки с общ подлакътник и 2 основи: тежест 67,7 kg, обем : 0,55 m³

СЕРТИФИКАТИ:

EN 13501-1:2002

EN ISO 20354



Страница 3 от 3